



ČELNÍ NAKLADAČ NAJAMU NJ1000

Celní kolové nakladace NAJAMU jsou připraveny na jakoukoli práci od malých pro úzké prostory a vysokou pohyblivost až po plně vybavené velké nakladace disponující nosností lopaty v rádu mnoha tun. Široký rozsah přídatných zařízení umožňuje práci v mnoha oborech a profesích od stavebnictví přes zemědělství až po práce v nejrušnějších skladech, zahrádkách, úklidu sněhu atd...Spolu s komfortní kabinou včetně vytápění zapůsobí kompaktním a robustním designem. Kromě vysokého komfortu při práci a vynikajícím bezpečnostním standardem vynikají kolové celní nakladace NAJAMU mimorádnou ovladatelností, rychlostí, jsou úsporné a mají vynikající poměr ceny a užitné hodnoty.



- Záruka 24 měsíců
- Možnost prodloužení záruky (1rok - 9 890Kč)
- Servis 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní v roce, jako agent 007.

 +420 724 365 007  servis@najamu.cz

- Plně dostupné náhradní díly po celou dobu životnosti stroje
- Možnost financování - Operativní leasing / Úvěr

Máte nějaký dotaz? **kontaktujte nás na:**

najamu@najamu.cz

Základní parametry:

| | |
|---------------|----------------------|
| Hmotnost: | 2700 Kg |
| Obsah lopaty: | 0,500 m ³ |
| Výkon: | 25 Kw |

Naleznete také online:



Základní specifikace

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Pohonný systém | hydraulický pohonný systém |
| Celková hmotnost | 2700 Kg |
| Délka x šířka x výška | 4200X1600X2550 mm |
| Kapacita lopaty | 0.3-0.5 cbm |
| Max.hmotnost nákladu | 800-900 kg |
| Max.výškový dosah lopaty | 2180 mm |
| Indikátor lopaty | Ano |



Motor

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Naftový motor | ChangchaiZN390Q Engine |
| Typ | řadový ,vodou chlazený čtyřválec |
| Výkon | 25 kw |
| Otáčky | 2400 |

Pohonný systém

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typ hydraulického měniče | YJ240 |
| Převodovka typu | pevný posun |
| Počet rychlostí vpřed/vzad | 2/2 |

Hydraulický systém

| | |
|--------------------------|-------|
| Pracovní tlak | 16Mpa |
| Rychlost zdvihu | 4.8s |
| Velikost palivové nádrže | 45L |

Systém řízení

| | |
|----------------------|--------------------|
| Typ | hydraulické řízení |
| Min. poloměr otáčení | 4200 mm |

Standardní konfigurace

- OVLÁDÁNÍ JOISTYKEM
- 3 HYDRAULICKÉ OKRUHY
- PNEU 12.00-16
- VELKÁ COUVACÍ KAMERA
- FLOUTING
- EVROPSKÁ KABINA
- OCHRANA POŠKODITELNÝCH DÍLŮ
- STARTÉR
- HALOGENOVÉ SVĚTLOMETY
- NÁSTŘIK KAROSERIE
- LEDKOVÁ VNITŘNÍ SVĚTLA
- TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
- VAKUOVÝ POSILOVAČ BRZD
- TOPENÍ
- KONTROLNÍ BODY HYDRAULIKY
- ZÁMEK ŘÍZENÍ

Pneu

| | |
|------------|------------------------------------|
| Standardní | 12.00-16 |
| Volitelné | širší 10-16.5, nebo travní 31x15.5 |

